

Güde

®

PRODUKTINFO

Holzspalter DHH 1050/9 TFC



Robuster Holzspalter mit flachem Holzeinschub, Spaltmesser und Spaltverlängerung aus Spezialstahl C40. Spaltsäule und 2-Hand-Sicherheits-Bedienungselemente aus galvanisch verzinktem Stahl, stufenlos einstellbarer Spalthub mittels verzinkter Stahlkette, Antrieb durch Spezial-Elektromotor über professionelle Hydraulikpumpe.

Ausstattung: Spaltmesserverlängerung mit Halterung, verstellbarer Spalthub, 2-Hand-Sicherheitsbedienung, große Transporträder, Schalter-Stecker-Kombination mit Not-Aus und Nullspannungsschalter, Kurzholz-Spalttisch.



Technische Daten:

| | | | |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| Anschluss: | 400 V/50 Hz | Vorlaufgeschwindigkeit: | 5 cm/Sek |
| Motorleistung: | 4,0 kW | Rücklaufgeschwindigkeit: | 16 cm/Sek |
| max. Spaltdruck: | 9 Tonnen | Gesamthöhe: | ca. 1600 mm |
| Spaltsäule: | 110 x 110 | Höhe „eingefahren“: | ca. 1020 mm |
| max. Spalthub: | 550 mm | Tiefe: | ca. 760 mm |
| Spaltgutlänge: | | Breite: | ca. 560 mm |
| • ohne Kurzholztisch: | ca. 1350 mm | Gewicht: | ca. 170 kg |
| • Obere Stellung Kurzholztisch: | ca. 600 mm | Hydraulikdruck: | ca. 240 bar |
| • Mittlere Stellung Kurzholztisch: | ca. 830 mm | Hydrauliktank: | ca. 10 l |
| mit Spaltkeilverlängerung: | ca. 1100 mm | | |
| max. Spaltgutdurchmesser: | ca. 400 mm | EAN: 40 15671 02000 0 | |
| | | Artikel-Nr.02000 | |